

Pro FV 1050

FAS Pro FV, top di gamma, si distingue per la cornice in grigio grafite e l'ampia finestra display. Una scelta che unisce innovazione e stile al massimo livello.


PRO



Scopri di più




Caratteristiche principali



SLIDE IN SLIDE OUT

Un sistema semplice e veloce che facilita la manutenzione dell'unità refrigerante.




EASY CLICK

Un sistema brevettato per riposizionare i cassettei in modo semplice e immediato, senza attrezzi.




UNITÀ REFRIGERANTE CO₂

Un costante impegno per migliorare l'impatto ambientale.



DISPLAY CASSETTO

Con la tecnologia Display Cassette, ogni selezione diventa più chiara e dinamica.



CONNESSIONE

Totalmente collegabile come slave a qualsiasi distributore automatico FAS, sia del caldo che del freddo, offre un'esperienza di acquisto di alta qualità e ottimizza l'efficienza del punto vendita.

Specifiche tecniche

CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA



DIMENSIONI E FINITURE

Numero selezioni	Fino a 84
Numero cassettei	6/7
Altezza – Larghezza – Profondità	1830 – 1060 – 790 mm
Ingombro porta aperta	1830 mm
Peso	340 kg
Finiture	Grigio grafite e nero

CONSUMI E DATI ELETTRICI

Alimentazione	230/50–60 V/Hz
Potenza nominale	450 W

Temperatura minima interna	+3° con sicurezza frigo
Classe energetica	D

DOTAZIONI

Fas Cloud +	Sotto controllo della macchina master
Protocolli	Executive/MDB
Display cassettei	Optional
Profili anticasso	Optional
Sistema Easy Click	Si
Fotocellule passaggio prodotto	Si
Vano pre cooling	No

FAS International S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
Le immagini sono da intendersi puramente indicative.



FAS INTERNATIONAL S.P.A.

Via Lago di Vico, 60 – 36015 Schio (VI) | C.F. e P.IVA 02081960243
Tel. +39 0445 502011 | Mail: info@fas.it | www.fas.it