

Skudo

FAS Skudo: il distributore blindato pensato per contesti urbani e affollati: design, robustezza e sicurezza antivandolica per il vending senza compromessi.


SKUDO



Scopri di più




Caratteristiche principali



SLIDE IN SLIDE OUT

Un sistema semplice e veloce che facilita la manutenzione dell'unità refrigerante.



EASY CLICK

Un sistema brevettato per riposizionare i cassette in modo semplice e immediato, senza attrezzi.



UNITÀ REFRIGERANTE CO₂

Un costante impegno per migliorare l'impatto ambientale.

Specifiche tecniche

CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA



DIMENSIONI E FINITURE

Numero selezioni	Fino a 70
Numero cassette	6/7
Dimensioni display tablet	7"
Altezza – Larghezza – Profondità	1830 – 1060 – 790 mm
Ingombro porta aperta	1830 mm
Peso	389 kg
Finiture	Grigio grafite e nero

CONSUMI E DATI ELETTRICI

Alimentazione	230/50–60 V/Hz
Potenza nominale	450 W

Temperatura minima interna	+3 °C con sicurezza frigo
Classe energetica	D

DOTAZIONI

Fas Cloud +	Si
Protocolli	Executive/MDB
Display cassette	Optional
Profili antiscasso	Distributore automatico blindato
Sistema Easy Click	Si
Fotocellule passaggio prodotto	Si
Vano pre cooling	Si
Wi Fi e Bluetooth LE nativi	Si

FAS International S.p.A. si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.
Le immagini sono da intendersi puramente indicative.



FAS INTERNATIONAL S.P.A.

Via Lago di Vico, 60 – 36015 Schio (VI) | C.F. e P.IVA 02081960243
Tel. +39 0445 502011 | Mail: info@fas.it | www.fas.it