



FAS

ANY PLACE. ANY BUSINESS.



FAS 750

EXCELLENCE

FAS 750 EXCELLENCE

- Cassetto a 6 spirali;
- Dimensioni interne maggiorate per la gestione di prodotti di ingombro superiore alla media:
 - Tasca caduta prodotto allargata a tutto il volume disponibile;
 - Frontale in vetro e dotato di illuminazione LED;
 - Sportello maggiorato rinforzato e personalizzabile;
- Interfaccia utente con tablet da 7";
- Collegamenti Wi fi integrati;
- Predisposizione per collegamento chiave internet dongle;
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato). Gas naturale CO2 con GWP=1 per la riduzione al minimo dei gas ad effetto serra;
- Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione delle temperature (brevettato);
- Elettronica 32 bit;
- Illuminazione con Power Led con Energy Saving;
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen drive USB standard;
- Display cassette (a seconda della configurazione);
- Serratura Rielta RSI;
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici;
- Configurazioni possibili: 1T - 2T - 3T Snack + Drink + Food;
- Coibentazione con poliuretano espanso (a base CO2);
- Vano Pre cooling;
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione;
- Gestione remota integrata tramite FAS CLOUD+.




Fas Lydia

Fas 750 Excellence



R744



Sistema Easy Click

Caratteristiche Generali		Fas 750 Excellence
Altezza	mm	1830
Larghezza	mm	750
Profondità	mm	790
Dimensioni porta aperta	mm	1470
Peso	Kg	243
Superfici e componenti porta		metallo
Profilo antiscasso		no
Alimentazione	V / Hz	230/50
Temperatura minima interna	C°	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso
Protocollo		MDB/Executive
Colore standard		Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005



Fas International Srl
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

