



F A S

---

**SKUDO**

# SKUDO 1050

## Snack machines

- Distributore ad elevate caratteristiche anti-vandaliche adatto ad applicazioni public vending;
- Protezione vetro con policarbonato da 4 mm;
- Porta blindata con 4 punti di chiusura;
- Inserimento monete antivandalico con riconoscimento di piccoli corpi estranei;
- Reso monete motorizzato con funzione sblocco automatico;
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (patented). Gas CO2 per la riduzione al minimo dei gas effetto serra con GWP = 1;
- Tastiera illuminata protetta da lexan 5 mm;
- 3 cassette configurabili a 3° con sicurezza frigo;
- Maniglia snodabile in acciaio per facilitare l'apertura della porta;
- Display Grafico a colori 480x272 pixel con possibilità di slide shows personalizzati e/o visualizzazione di informazioni supplementari (es: ingredienti prodotti e valori nutrizionali);
- Illuminazione interna con Power LED laterali e superiori;
- Serratura Rielta RS1;
- Display cassette standard od optional in base al modello;
- Fotocellule a riflessione con diodi aggiuntivi;
- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST;
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive Usb standard.



Skudo 1050



R744



Illuminazione interna con Power LED laterali e superiori



Sportello prelievo prodotti rinforzato



Inserimento monete antivandalico



Tastiera illuminata protetta da lexan 5 mm

### Caratteristiche Generali

		Skudo 1050
Dimensioni	mm (H x L x P)	1845 x 1080 x 865
Ingombro porta aperta	mm	1810
Numero cassette standard	nr.	6
Peso	Kg	380
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza nominale*	W	450
Temperatura minima interna	C°	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso
Sistema di refrigerazione	compatto a compressione classe N - evaporatore ventilato - sbrinamento ciclico	
Protocollo	MDB/BDV/Executive	
Colore standard	grigio	



Fas International Srl  
Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010  
info@fas.it  
www.fas.it

