



900 | 1050

EXCELLENCE

FAS EXCELLENCE

Snack machines

- Diseño lineal, fácil de limpiar;
- Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado). Gas natural CO2 para reducir al mínimo los gases de efecto invernadero con GWP=1;
- Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado);
- Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST;
- Iluminación de leds con ahorro de energía;
- Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar;
- Dimensiones internas aumentadas para permitir la distribución de productos de volumen superior al promedio:
 - Distancia entre el vidrio y el cajón aumentada con respecto a la versión estándar;
 - Compartimento de caída del producto extendido a todo el volumen disponible;
 - La parte frontal es de vidrio y está dotada de iluminación de leds con funcionamiento inteligente, para evidenciar la disponibilidad del producto después de la distribución;
 - Puerta más amplia, reforzada y personalizable.
- Display cajones (en función de la configuración);
- Cerradura Rielda RS1;
- Sistema Easy Click: para configurar la máquina en forma simple y rápida, sin necesidad de instrumentos técnicos;
- Devolución de cambio antivandálico (opcional);
- Interfaz con el usuario interactiva con TABLETA de 7";
- Conexiones wifi integradas;
- Preinstalación para conexión de módem USB;
- Control remoto integrado mediante FAS Cloud+.



Fas 1050 Excellence

Fas FV Excellence



R744



A - Cajón recogida productos mas profundo
B - Interfaz con tableta de 7"

Descripción		Fas 900 Excellence	Fas 1050 Excellence
Dimensiones	mm (H x L x P)	1830 x 910 x 790	1830 x 1060 x 790
Dimensiones con puerta abierta	mm	1660	1810
Número de cajones estándar/máx.	nº	6/7	6/7
Temperatura mín. interna	+3 °C con seguridad de refrigeración en los 3 cajones abajo		
Alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia nominal de refrigeración	W	450	450
Peso	Kg	270	340
Sistema de refrigeración	Compacto de compresión clase N - Evap. Ventilado - Descongelación cíclica		
Display LCD gráfico a color	píxeles	Tablet 7"	Tablet 7"
Protocolos	MDB/BDV/Executive		
Color	Negro RAL 9005 y aluminio - Acero inoxidable AISI 304 y aluminio		



Fas International Srl
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

