



F A S

SKUDO

SKUDO 1050

Snack machines

- Distribuidor de elevadas características antivandálicas, apto para el vending público;
- Protección del vidrio con policarbonato de 4 mm;
- Puerta blindada con cuatro puntos de cierre;
- Validador de monedas antivandálico, con reconocimiento de cuerpos extraños pequeños;
- Devolución de cambio motorizada, con función de desbloqueo automático;
- Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado) Gas natural CO2 para reducir al mínimo los gases de efecto invernadero con GWP = 1;
- Teclado iluminado protegido con Lexan 5 mm;
- 3 cajones configurables a +3 °C, con seguridad frigo;
- Manija articulada de acero para facilitar la apertura de la puerta;
- Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria (por ejemplo: ingredientes, productos, valores nutricionales, etc.);
- Iluminación interna con power leds laterales y superiores;
- Cerradura Rielda RSI;
- Displays cajones estándar u opcionales, según el modelo;
- Fococélulas de reflexión con diodos adicionales;
- Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST;
- Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar.




Skudo 1050



R744



Iluminación interna con power leds laterales y superiores



Puerta de toma de productos reforzada



Validador de monedas antivandálico



Teclado iluminado protegido con Lexan 5 mm

Características Generales

Skudo 1050

Dimensiones versión	mm (H x L x P)	1845 x 1080 x 865
Dimensiones puerta abierta	mm	1810
Número de cajones estándar	N.º	6
Peso	Kg	380
Alimentación	V/Hz	230/50
Potencia nominal*	W	450
Temperatura mínima interna	C°	+3°C con seguridad frigo en los 3 cajones inferiores
Sistema de refrigeración	compacto a compresión clase N - evaporador ventilado - descongelación cíclica	
Protocolo	MDB/BDV/Executive	
Color estándar	gris	



Fas International Srl
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

