



**FAS**  
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



FAS 750

**EXCELLENCE**

# FAS 750 EXCELLENCE

- Cassetto fino a 6 selezioni;
- Dimensioni interne maggiorate per la gestione di prodotti di ingombro superiore alla media:
  - Tasca caduta prodotto allargata a tutto il volume disponibile;
  - Frontale in vetro e dotato di illuminazione LED;
  - Sportello maggiorato rinforzato e personalizzabile;
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato). GAS naturale CO2 per il massimo rispetto dell'ambiente (GWP=1);
- Refrigerazione con ventilazione laterale per ridurre i consumi, minimizzare gli effetti di condensa ed uniformare le temperature interne del distributore (brevettato);
- Illuminazione intelligente con led ad alta efficienza e funzione di Energy Saving;
- Gestione, programmazione, aggiornamento, clonazione e funzioni Audit con pen drive USB standard o da remoto via Fas Cloud+;
- Interfaccia utente interattiva con tablet da 7";
- Display cassette (a seconda della configurazione);
- Serratura Rielda;
- Sistema Easy Click per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici;
- Configurazioni tipiche possibili: 1T - 2T Snack + Drink + Food anche con sponda riconfigurabile a 2 temperature (MULTITEMP) e 3T;
- Coibentazione con poliuretano espanso (senza HFC);
- Vano pre-cooling;
- Fotocellule rilevazione prodotto;
- Struttura e cassette completamente in metallo per garantire solidità e lunga durata nel tempo;
- Collegamento Wi-Fi Integrato.



Fas Lydia

Fas 750 Excellence



Sistema Easy Click



R744

Caratteristiche Generali		Fas 750 Excellence
Dimensioni	mm (H x L x P)	1830 x 750 x 790
Ingombro porta aperta	mm	1470
Numero cassette standard/max	nr.	6/7
Temperatura minima interna		+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza nominale frigo	W	450
Peso	Kg	243
Sistema di refrigerazione	Compatto a compressione classe N - Evap. Ventilato - Sbrinamento ciclico	
Display	Tablet 7"	
Protocolli	MDB/BDV/Executive	
Colore standard	Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005	



Fas International Spa  
Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

info@fas.it  
www.fas.it

