



FAS
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



900 | 1050

ADVANCED

FAS 900 – 1050 ADVANCED

- Schublade mit 8 (Version 900) und 10 Spiralen (Version 1050);
- Lineares, reinigungsfreundliches Design;
- Leicht zu wechselndes und energiesparendes Kühlaggregat des Typs "slide-in slide-out" (patentiert). CO₂-Kühlung für geringere Umweltbelastung;
- Seitliche Kühl-Luftzirkulation (patentiert) für weniger Verbrauch und Kondenswasser im Automat sowie für eine perfekte Homogenisierung der Temperaturen;
- Power-LED-Beleuchtung mit Energiesparmodus;
- Verwaltung, Programmierung, Aktualisierung, Klonen und Audit-Funktionen mit USB-Stick oder per Fernzugriff über Fas Cloud+;
- Interaktive Benutzeroberfläche mit 7" Tablet;
- Elektronische Preisdisplays (je nach Konfiguration);
- Rielda Schloss;
- Easy-Click-System: Einfache und schnelle Einstellung der Höhe der Verkaufsschubladen ohne Werkzeug;
- Konfigurationsmöglichkeiten: 1T - 2T Snack + Drink + Food, auch mit personalisierbaren 2 Temperaturen (MULTITEMP) und 3T;
- Isolierung aus FCKW-freiem Polyrethan;
- Vorkühlungsfach;
- Erkennungssensoren zur Produkterfassung;
- Gehäuse und Schubladen sind komplett aus Metall gefertigt zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer.



Fas 900 Advanced

Fas 1050 Advanced



R744



R744
(Advanced 1T)



System Easy Click

Pre cooling

Allgemeine Kenndaten		Fas 900 Advanced	Fas 1050 Advanced
Abmessungen	mm (H x L x P)	1830 x 900 x 790	1830 x 1050 x 790
Tiefe bei geöffneter Tür	mm	1660	1810
Anzahl Standardschubladen/max	nr.	6/7	6/7
Minimale Innentemperatur		+3°C mit Kühsicherheit bei den unteren 3 Schubladen	
Versorgungsspannung	V/Hz	230/50	230/50
Nennleistung des Kühlgeräts	W	450	450
Gewicht	Kg	224	239
Kühlsystem		Kompakte N-Klasse Kompression - Belüfteter Verdampfer - Zyklische Abtauung	
Display		7" Tablet	7" Tablet
Protokolle			MDB/BDV/Executive
Standardfarbe		Eloxiertes stranggepresstes Aluminiumprofil. Schwarze Oberflächen - RAL 9005	



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

