



F A S

P O W E R L I F T

POWER LIFT

- Diseño lineal, fácil de limpiar;
- Ascensor (lift) con movimiento sobre un eje y función de bolsillo, para el suministro de productos, incluso de grandes dimensiones sin caídas;
- Ventanilla de retirada del producto con apertura/cierre automático (con sistema de seguridad anti-aplastamiento);
- Altura de recogida del producto optimizada: 540 mm;
- Grupo de refrigeración deslizante de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado);
- Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado);
- Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST;
- Iluminación de leds con ahorro de energía;
- Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar;
- Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria (por ejemplo: ingredientes, productos, valores nutricionales, etc.);
- Displaycajones (en función de la configuración);
- Cerradura Rielda RS1;
- Sistema Easy Click: para configurar la máquina en forma simple y rápida, sin necesidad de instrumentos técnicos;
- Teclado iluminado;
- Devolución de cambio antivandálico de serie.



R744



Descripción		Power LIFT
Dimensiones mm (H x L x P)	mm	1830 x 1060 x 790
Dimensiones con puerta abierta	mm	1810
Temperatura mín. interna		+3 °C con seguridad de refrigeración en los 3 cajones abajo
Alimentación	V/Hz	230/50
Potencia nominal de refrigeración	W	450
Peso	Kg	345
Sistema de refrigeración		Compacto de compresión clase N - Evap. Ventilado - Descongelación cíclica
Display	píxeles	480 x 272
Protocolos		MDB/Executive
Color		Negro RAL 9005 y aluminio



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

