



F A S

**POWERLIFT**

# POWER LIFT

- Conception linéaire facile à nettoyer;
- Lift (ascenseur) avec mouvement à un axe et fonction de poche, pour distribution de produits, y compris de grande taille, sans chute;
- Portillon prélèvement produit avec ouverture/fermeture automatique (avec sécurité anti-écrasement);
- Hauteur prélèvement produit optimisée : 540 mm;
- Groupe frigorifique slide-in/slide-out à faible consommation et remplacement rapide (breveté);
- Ventilation réfrigération latérale pour une réduction des consommations et des condensats et pour une parfaite homogénéisation des températures (breveté);
- Électronique 32 bits avec USB 2.0 HOST;
- Éclairage par LED avec mode économie d'énergie;
- Programmation, clonage et fonctions audit par clé USB standard;
- Écran graphique en couleur 480x272 pixels avec possibilité de diaporamas personnalisés et/ou affichage d'informations supplémentaires (par exemple: ingrédients produits et valeurs nutritionnelles);
- Afficheurs tiroirs (suivant la configuration);
- Serrure Rieda RS1;
- Système Easy Click: pour configurer la machine simplement et rapidement sans outils techniques;
- Clavier éclairé;
- Dispositif de restitution des pièces de monnaie anti-vandalisme monté en série.



R744



## Caractéristiques

## Power LIFT

Dimensions mm (H x L x P)	mm	1830 x 1060 x 790
Encombrement porte ouverte	mm	1810
Température intérieure		min +3°C avec sécurité frigo dans les 3 tiroirs en bas
Alimentation	V/Hz	230/50
Puissance nominale frigo	W	450
Poids	Kg	345
Système de réfrigération		Compact à compression classe N - Évap. Ventilé - dégivrage cyclique
Écran	pixels	480 x 272
Protocoles		MDB/ Executive
Couleur		Noir RAL 9005 et aluminium



Fas International Spa  
Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

info@fas.it  
www.fas.it

