



FAS
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



F A S


CASH BACK

FAS 900 CASH BACK

- Cassetto fino a 10 selezioni;
- Ampio sportello di prelievo per facilitare il ritiro dei prodotti;
- Vano prelievo prodotto dotato di illuminazione a LED;
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato). GAS naturale CO₂ per il massimo rispetto dell'ambiente (GWP=1);
- Refrigerazione con ventilazione laterale per ridurre i consumi, minimizzare gli effetti di condensa ed uniformare le temperature interne del distributore (brevettato);
- A parità di volume, capacità prodotti aumentata del 25% grazie all'assenza del box dedicato ai sistemi di pagamento;
- Supporta diversi sistemi di pagamento nativi (Satispay, Paypal....) e sistemi cashless come lettori di carte prepagate e di credito;
- Illuminazione intelligente con led ad alta efficienza e funzione di Energy Saving;
- Interfaccia utente interattiva con tablet da 10.1";
- Display cassette (a seconda della configurazione);
- Serratura Rielda;
- Sistema Easy Click per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici;
- Configurazioni tipiche possibili:
1T - 2T Snack + Drink + Food con sponda riconfigurabile a 2 temperature (MULTITEMP);
- Coibentazione con poliuretano espanso (senza HFC);
- Bassi consumi energetici (classe C);
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione;
- Struttura e cassette completamente in metallo per garantire solidità e lunga durata nel tempo;
- Gestione, programmazione e aggiornamento da remoto tramite FAS CLOUD+;



R744



Gruppo Frigo CO₂ Slide in Slide out a rapida estrazione.



EasyClick System per una riconfigurazione semplice e rapida.



Power LED, ad alta potenza illuminante e bassi consumi

Caratteristiche Generali		Cash Back
Dimensioni	mm (H x L x P)	1830 x 910 x 790
Ingombro porta aperta	mm	1660
Numero cassette standard/max	nr.	6/7
Temperatura minima interna		+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza nominale frigo	W	450
Peso	Kg	315
Sistema di refrigerazione	Compatto a compressione classe N - Evap. Ventilato - Sbrinamento ciclico	
Display	Tablet 10.1"	
Protocolli	MDB	
Colore standard	Profilo in alluminio antigraffio grigio grafite. Superfici nere - RAL 9005	



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

