



Fas

LITE LIFT

WWW.FAS.IT

CARACTERISTICAS PRINCIPALES



Fas LITE LIFT

Mayor capacidad

Cajón de gran tamaño y puerta de extracción para garantizar la dispensación de productos más voluminosos que la media

Interfase de tablet de 10"

Interfase de usuario de pantalla táctil personalizable con logotipos y vídeos, programación iconográfica sencilla y rápida

Ascensor configurable

Ascensor con movimiento de un solo eje configurable en la base a la selección única.

Puerta autoblocante

Puerta de extracción con cerradura de seguridad electromecánica, desbloqueo automático para retirada del producto.

Fas Cloud +

Gestión, programación, actualización, clonación y funciones de auditoría local o remota a través de Fas Cloud+

Configuraciones típicas posibles:

Hasta 3 zonas de temperatura diferentes (Snack/Bebida/Comida); Circulación de aire lateral que evita la formación de condensación (patentado)

Unidad de refrigeración monobloque de CO2

Unidad de refrigeración cargada de CO2 (GWP=1) con placa inversora para control de velocidad. Extracción rápida gracias al sistema "Deslizar hacia adentro - Deslizar hacia afuera" (patentado)



Clase de eficiencia energética

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones y Acabados

Número de cajones estándar/máximo	6/7
Número de selecciones	Hasta 70
Altura - anchura - profundidad	1830 - 1060 - 790 mm
Espacio de puerta abierta	1810 mm
Peso	350 Kilos
Capacidad de elevación	Hasta 2 Kilos
Acabados estéticos	Gris grafito y negro.

Datos eléctricos

Alimentación	230/50-60 V/Hz
Potencia nominal	450 W
Temperatura mínima interna	3°C con seguridad de frío

Dotación

Protocolos	Executive/MDB
Perfiles antirrobo	SI
Display cajones	Opcional
Sistema Easy Click	SI
Fotocelula detección producto	SI
Compartimento de preenfriamiento	SI
Wi-Fi y Bluetooth LE nativos	SI