



Fas  
**SKUDO**

# CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



Fas  
**SKUDO**

## Protection à niveau maximal

Porte blindée avec 4 points de fermeture, insertion et rendu monnaie antivandalisme, vitre protégée par polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, clavier et tablette protégés par lexan de 5 mm d'épaisseur et poignée dénouable en acier

## Capacité augmentée

Portillon surdimensionné avec poche profonde permettant l'offre des produits volumineux

## Interface tactile avec tablette 7"

Interface utilisateur personnalisable avec des logos et des vidéos, programmation par icônes simple et rapide

## Éclairage intelligent

Power LED à haute efficacité énergétique avec mode d'économie d'énergie programmable

## Fas Cloud +

Gestion, programmation, mise à jour, clonage et fonctions Audit en local ou à distance par Fas Cloud+

## Configurations possibles:

Jusqu'à 3 zones de température différentes (Snack/Drink/Food); Circulation latérale de l'air brevetée qui évite la formation de condensation

## Groupe réfrigérant à CO2 monobloc

Groupe réfrigérant à CO2 (PRG=1) avec système Inverter pour le contrôle de la vitesse. Extraction rapide grâce au système Slide-in - Slide-out (breveté)

## Certification IP-24



**Classification d'efficacité énergétique**

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### Dimensions et Finitions

N° de plateaux standard/maximal	6/7
N° de sélections	Jusqu'à 70
Hauteur - Largeur - Profondeur	1845 - 1080 - 865 mm
Encombrement porte ouverte	1830mm
Poids	380 Kg
Finitions esthétiques	Gris graphite et noir

### Données électriques

Alimentation	230/50-60 V/Hz
Puissance nominale	450 W
Température minimale intérieure	3°C avec sécurité frigo

### Équipements

Protocoles	Executive/MDB
Profils anti-écrasement	Distributeur automatique blindé
Afficheurs tiroir	Options
Système Easy-Click	Oui
Photocellules de détection du produit	Oui
Zone de pré-refroidissement	Oui
Wi-Fi et bluetooth LE intégrés d'origine	Oui